



1020

ADEQA s.r.o.,
Tř. Kosmonautů 989/8,
CZ-772 11 OLOMOUC
Česká republika
IČ 26816423
07
1020-CPD-070032945

EN 771- 3

Kategorie I, 600 x 150 x 300 mm, betonová tvárnice TermoBlok ML

Rozměry: Délka	600 mm
Šířka	150 mm
Výška	300 mm
Tolerance rozměrů:	Kategorie D4
Pevnost v tlaku: průměrná: (kolmo na ložnou plochu), (kat. I)	2,5 N/mm ²
Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření:	0,90 mm/m
Přidržnost:	dle EN 998-2:2003
Reakce na oheň:	třída B -s ₁ , d0
Nasákavost:	max. 1,5g m ⁻² s ^{-0,5}
Faktor difúzního odporu: dekl. dle EN 1745	30/100
Laboratorní hodnota vážené neprůzvučnosti:	42 dB
Objemová hmotnost prvku v suchém stavu:	680 (D1) kg/m ³
Tvar a uspořádání:	podle připojeného náčrtu
Ekvivalentní tepelná vodivost: /pouze beton/	1,24 W/mK (λ_{10} , dry)
Mrazuvzdornost:	Tvárnice musí být chráněna
Nebezpečné látky:	

